

Tel : +(261) 20.76.581.13
 +(261) 33.23.370.01
 Fax : NIL
 AFTN : FMMYNYX
 E-mail : aim-fmmm@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
D'ANTANANARIVO**

**B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
MADAGASCAR**

**AIRAC AIP SUP
NR 37/A/26FM
31 JUL 2026**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

**FMSD
MISE À JOUR DE L'AIRE DE MOUVEMENT
UPDATE OF MOVEMENT AREA**

<i>Effective date :</i>	03 SEP 2026
<i>Validity :</i>	PERM

Les changements concernant l'aire de mouvement de l'aéroport de TOLAGNARO / MARILLAC portent sur la mise à jour des forces portantes de l'aire de mouvement, passant du système PCN au système PCR.

Les données aéronautiques mises à jour sont publiées au moyen de ce supplément d'AIP avant leur incorporation dans l'AIP ASECNA.

The changes concerning the movement area of TOLAGNARO / MARILLAC airport relate to the update of the bearing strengths of the movement area, from the PCN system to PCR system.

The updated aeronautical data are published through this AIP supplement before its incorporation in the ASECNA AIP.

**FMSD — AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VÉRIFICATION
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS**

1	Surface de l'aire de trafic <i>Apron surface</i>	AST : Béton bitumineux / Asphaltic concrete
	Résistance de l'aire de trafic <i>Apron strength</i>	AST : PCN 68/F/AX/T PCR 201/F/C/W/T
2	Largeur des voies de circulation <i>TWY width</i>	TWY U : 15 M TWY V : 6 M
	Surface des voies de circulation <i>TWY surface</i>	TWY U : Béton bitumineux / Asphaltic concrete TWY V : Non revêtue / Unpaved
	Résistance des voies de circulation <i>TWY strength</i>	TWY U : PCN 65/F/AX/T PCR 255/F/C/W/T TWY V : 5700KG/0.27MPA

FMSD — AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Numéro de piste RWY NR	Relèvements VRAI et MAG <i>True and Mag Bearing</i>	Dimensions des RWY (M) <i>Dimensions of RWY (M)</i>	Résistance (PCN ou PCR) et revêtement des RWY et SWY <i>Strength (PCN or PCR) and surface of RWY and SWY</i>	Coordonnées du seuil <i>Threshold THR Coordinates</i>	Altitude du seuil et du point le plus élevé de la TDZ <i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision RWY</i>
1	2	3	4	5	6
08	052.23° VRAI 077° MAG	1800 x 30	PCR 258 / F / C / W / T PCN : 59 / F / A / X / T Béton bitumineux / Asphaltic concrete	25°02'40.57"S 046°56'48.30"E ----- GUND 7 M	THR : 8.53M / 28FT
26	232.23° VRAI 257° MAG	1800 x 30	PCR 258 / F / C / W / T PCN : 59 / F / A / X / T Béton bitumineux / Asphaltic concrete	25°02'04.76"S 046°57'39.05"E ----- GUND 7 M	THR : 7.93M / 26FT

MODIFY ASECNA AIP

PAGE	PART	SUB-PARTS	RMK
09 AD-2.FMSD-3	FMSD - AD 2.8	Lines 1 and 2	-
09 AD-2.FMSD-6	FMSD - AD 2.12	Column 4	-
09AD2-FMSD-VLC	FOOTNOTE	NOTES	Read « PCR 258/F/C/W/T » instead of « 59F/A/X/T »

THIS AIP SUP HAS 02 PAGES