

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 Fax : NIL
 AFTN : FCCCYNXX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**
 B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

**AIP SUP
 NR 46/A/24FC
 14 AUG 2024**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

N'DJAMENA/HASSAN DJAMOUS-FTTJ

MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES UPDATE OF AERONAUTICAL INFORMATION

**THIS AIP SUP CANCELS AND REPLACES
 AIP SUP NR38/A/24FC WEF 17 JUL 2024**

Effective date	14 AUG 2024
Validity	PERM

Ce Supplément d'AIP a pour objet d'informer les usagers sur la mise à jour de la sous-section AD2 de l'AIP ASECNA concernant les aérodrome de NDJAMENA/HASSAN DJAMOUSS

The purpose of this AIP Supplement is to inform users on the update of the sub-section AD2 of ASECNA AIP concerning NDJAMENA/ HASSAN DJAMOUSS aerodrome

FTTJ — AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Longueur, espacement couleur des feux d'axe de piste <i>RWY centre line, length, spacing, colour, intensity</i>	Longueur, espacement couleur des feux de bord de piste <i>RWY edge lights, length, spacing, colour, intensity</i>	Couleur des feux d'extrémité de piste <i>RWY end lights, LEN, spacing, colour, intensity</i>	Longueur, couleur des feux de prolongement d'arrêt <i>SWY lights length colour</i>	Observations <i>Remarks</i>
6	7	8	9	10
RTILS feux d'identification de seuil Balle traçante : 7 feux espacés de 60 m alignés sur 420m du seuil 05	2800 M - 60 M - Blanc / White – LIH	Rouge / LIH	45 M – Rouge	Feux blancs à éclat d'identification de seuil

Balle traçante : 7 feux espacés de 60 m alignés sur 420m du seuil 05 RTILS feux d'identification de seuil	2800 M - 60 M - Blanc / White – LIH	Rouge / LIH	65 M – Rouge	Feux blancs à éclat d'identification de seuil
---	-------------------------------------	-------------	--------------	---

FTTJ — AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION
AUXILIAIRE
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristique et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome/ d'identification	ABN : NIL IBN : NIL		
2	Emplacement et éclairage de l'anémomètre/Indicateur de sens d'atterrissage	LDI : NIL Anémomètres installés près du Glide/ILS, au parc MTO et à 300 m du seuil 23 ; éclairés	LDI : NIL Anemometers installed near the Glide/ILS and in the MTO park and at 300m from RWY THR 23, lighted	
3	Feux de bord de voies de circulation, feux axiaux de voies de circulation et feux des barres d'arrêt <i>TWY edge, centre line and stop bar lights</i>	Feux de bord de voies de circulation : Bleus Feux axiaux de voies de circulation : NIL Feux des barres d'arrêt : NIL	TWY edge lights : Blue TWY Centre line lights : NIL Feux des barres d'arrêt : NIL Stop bar lights : NIL	

ASECNA AIP MODIFY PAGES 14 AD-2. FTTJ-8

CE SUP AIP COMPORTE 02 PAGES / THIS AIP SUP HAS 02 PAGES